



> IMPRESIÓN

ECOSYS P5021cdw

IMPRESORA COLOR



**ECONÓMICA.
ECOLÓGICA.
TECNOLOGÍA
ECOSYS.**



**GOOD DESIGN
AWARD 2016**

La **ECOSYS P5021cdw** es una versátil impresora en red color diseñada para pequeños grupos de trabajo y usuarios individuales que buscan el máximo de productividad, confiabilidad y precios accesibles. Creada para cumplir con las expectativas, la ECOSYS P5021 cdw compacta ofrece lo último en rendimiento/valor de precio. Desde calidad de color y capacidades inalámbricas estándar hasta soporte de papel flexible y suministro de papel expandible, la ECOSYS P5021cdw encara sus tareas de impresión diarias con precisión y economía sin igual.

> Alta velocidad de salida de hasta 22 páginas por minuto en color y en blanco y negro

- > Estándar con impresión dúplex para reducir el consumo de papel
- > Soporte de papel flexible y tamaños de papel hasta 8.5" x 14"
- > La interfaz Gigabit Ethernet de alta velocidad optimiza la eficiencia de la red
- > La interfaz de host USB soporta impresión y escaneo sobre la marcha
- > Estándar con impresión inalámbrica y Wi-Fi directo
- > Compatible con Apple AirPrint®, Google Cloud Print™, KYOCERA Mobile Print y Mopria® para brindar una solución de impresión móvil
- > Consumibles de larga duración ECOSYS para bajo costo por impresión y desperdicio mínimo

 **KYOCERA**
Document Solutions

TECNOLOGÍA ECOSYS

Las impresoras Kyocera ECOSYS brindan soluciones de oficina avanzadas que permiten a los negocios alcanzar un retorno de inversión rápido, con mínimo impacto en el medio ambiente. Específicamente, las impresoras ECOSYS utilizan tecnologías de imagen que están integradas en nuestro cilindro de larga duración y cartuchos de tóner separados. Esto elimina la necesidad de reemplazar el cilindro cuando se agota el tóner para reducir el costo por impresión y los desperdicios. Por eso, las excelentes impresoras ECOSYS de Kyocera soportan las iniciativas de sostenibilidad de nuestros clientes y al mismo tiempo reducen los costos operativos.

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Configuración: Impresora en red color KYOCERA ECOSYS®
Páginas por minuto:
Blanco y negro – Carta: 22 ppm, Legal: 18 ppm, A4: 21 ppm
Color – Carta: 22 ppm, Legal: 18 ppm, A4: 21 ppm
Tiempo de calentamiento: 32 segundos o menos (Encendido)
 12 segundos o menos desde el modo descanso
Salida de la primera impresión:
Impresión: Blanco y negro: 11 segundos o menos;
 Color: 12.5 segundos o menos
Pantalla: LCD de 2 líneas
 Resolución: 600 x 600 dpi, 9600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi¹
Memoria: Estándar con 512MB
Dúplex: Estándar con duplexor sin apilador que admite de media carta a legal (5.5" x 8.5" – 8.5" x 14"), 60 – 120g/m²
Dimensiones/peso: 41cm An. x 41cm Pr. x 33cm AL./21 kg
Ciclo de trabajo mensual máximo: 65,000 páginas por mes

CONSUMO DE ENERGÍA

Requisitos eléctricos: 120 V, 60 Hz, 8.6 A; 220-240 V, 50/60 Hz, 4.5 A
Consumo de electricidad típico (TEC): 120 V: 763 Wh por semana; 220-240 V: 691 Wh por semana
Máximo (con opciones): 985 W; 220-240 V: 1,052 W
Impresión: 345 W; 220-240 V: 345 W
Modo listo: 33 W; 220-240 V: 33 W
Modo descanso: 0.9 W; 220-240 V: 0.9 W
Apagado de alimentación eléctrica: 0.2 W; 220-240 V: 0.2 W

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Controlador estándar: Cortex-A9/800MHz
PDL/Emulaciones: PRESCRIBE, PCL6 (PCL5c/PCL-XL), Soporte AES de KPDL3, PDF Direct Print, XPS/OpenXPS Direct Print
Fuentes: 93 Fuentes escalables para PCL6, 93 Fuentes para KPDL3, 8 Fuentes para Windows Vista, 1 Fuente Bitmap
Compatibilidad con SO Windows: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2; Linux
Compatibilidad con SO Mac: Apple Macintosh OS X 10.5 o versión posterior

APROVECHE TODA LA CAPACIDAD DE SU IMPRESORA ECOSYS CON APLICACIONES DE NEGOCIOS PERSONALIZADAS



KYOCERA MOBILE PRINT: Imprima archivos, páginas web, e imágenes de forma simple y cómoda con su smartphone o tablet.



AIRPRINT DE APPLE: Impresión sin driver desde productor iOS y OS X para seleccionar dispositivos KYOCERA.



COMMAND CENTER RX: Vea los niveles de tóner, la disponibilidad de papel y el estado del dispositivo a través del navegador de páginas web.



PRESCRIBE: Cree, almacene e imprima directamente formularios usados con frecuencia desde una impresora KYOCERA.

OPCIONES DE MANEJO DEL PAPEL

PF-5110: Bandeja de alimentación de papel de 250 hojas
Peso/tamaño de papel: 5.5" x 8.5" – 8.5" x 14" (Media Carta a Legal)/60 – 163g/m²
Dimensiones/Peso: 41cm An. x 45cm Pr. x 14cm AL./4 kg

OPCIONES ADICIONALES

Tarjeta SD: 16/32GB
Seguridad: Kit de Autenticación de Tarjetas (B)
Administración de impresión: ThinPrint (UG-33)

Nota:

¹ A velocidad reducida

² Requiere la opción de una tarjeta SD

Interfaces: Estándar con: 10/100/1000BaseTX, USB de Alta Velocidad 2.0, 1 Host USB, LAN Inalámbrico IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Directo

Impresión móvil: Apple AirPrint®, Google Cloud Print™, KYOCERA Mobile Print y Mopria®

Protocolos de red: TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, FTP, LPR, IPP, WSD Print/Scan, DHCP, DNS, Apple Bonjour, LDAP, SNMP v1/v2, HTTP, SMTP, POP3, PDF Direct Print (uso de utilidades KYOCERA NET Direct Print)

Drivers: KX Driver, KX (XPS), PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, TWAIN Driver, WIA Driver, MAC Driver, Linux Driver

Utilitarios: KYOCERA Net Direct Print, utilitario de administración de archivos, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Print Center, KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, instalación rápida, registro de identificación, herramienta de configuración de Wi-Fi

Administración de trabajos: 20 Códigos de Secciones Departamentales

Otras funciones de impresión: EcoPrint, Impresión Privada², Prueba y Retención²; Copia Rápida² y Almacenamiento de Datos²

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

Estándar con: IPsec, SNMPv3, IEEE 802.1x, IPP sobre SSL/TLS, HTTPS, FTP sobre SSL/TLS, SMTP sobre SSL/TLS, POP3 sobre SSL/TLS, WSD Mejorado sobre SSL/TLS

SUMINISTRO DE PAPEL

Fuentes de papel estándar: Bandeja de papel simple para 250 hojas, bandeja multipropósito para 50 hojas

Fuentes de papel estándar/máximas: 2/3 incluida la bandeja multipropósito

Capacidad de papel estándar/máxima: 300 hojas/550 hojas

Tamaño de papel: Bandejas estándar/opcionales/multipropósito: 5.5" x 8.5" – 8.5" x 14" (Media carta a legal)

Densidad del papel: Bandejas estándar/Opcionales: 60 – 163g/m²; MPT (bandeja multipropósito): 60 – 220 g/m²

Tipos de papel: Bandeja estándar/opcionales: Papel común, Bond, reciclado; MPT (bandeja multipropósito): etiquetas, OHP, sobres, papel recubierto

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo. Para leer las últimas novedades sobre conectividad, visite www.kyoceradocumentsolutions.com/us. ECOSYS, Prescribe, Command Center RX y KYOCERA Mobile Print son marcas registradas del grupo KYOCERA. Mac y AirPrint son marcas registradas de Apple, Inc. Google Cloud Print es una marca registrada de Google, Inc. Las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.

KYOCERA Document Solutions America, Inc.
 Casa matriz: 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, EE.UU.
 ©2016 KYOCERA Document Solutions America, Inc.
 IC N.º 855D400481

