



› IMPRESIÓN

ECOSYS P2040dw

IMPRESORA
DE RED BLANCO Y NEGRO



ECONÓMICA
ECOLÓGICA
TECNOLOGÍA
ECOSYS



ECOSYS P2040dw combina una calidad de impresión excepcional con funciones avanzadas en una impresora monocromática de escritorio diseñada para negocios que buscan ajustarse al presupuesto. Ofrece una gran capacidad para papel, estándar con dúplex y velocidades de impresión de hasta 42 ppm en un dispositivo altamente confiable con bajo TCO y consumibles ECOSYS de larga duración. Su capacidad para imprimir sobre la marcha y la accesibilidad a USB in-situ ofrecen la flexibilidad que exigen los profesionales ocupados. ECOSYS P2040dw es una elección inteligente y económica con la que puede contar su negocio, dado que fomenta la productividad en los grupos de trabajo de todos los tamaños.

- › Impresión de oficina en blanco y negro de hasta 42 páginas por minuto
- › LCD de 2 líneas
- › Hasta 1200 dpi de resolución de impresión fina
- › Estándar con capacidad inalámbrica y Wi-Fi Direct
- › KYOCERA Mobile Print, Apple AirPrint®, Google Cloud Print™ y Mopria®
- › Capacidad de papel de hasta 850 hojas
- › KYOCERA Fleet Services ready, un sistema de monitoreo seguro basado en la nube, optimiza el período en servicio del dispositivo y reduce los costos.



KYOCERA
Document Solutions

TECNOLOGÍA ECOSYS

Las impresoras Kyocera ECOSYS brindan soluciones de oficina avanzadas que permiten a los negocios alcanzar un retorno de inversión rápido, con mínimo impacto en el medio ambiente. Específicamente, las impresoras ECOSYS utilizan tecnologías de imagen que están integradas en nuestro cilindro de larga duración y cartuchos de tóner separados. Esto elimina la necesidad de reemplazar el cilindro cuando se agota el tóner para reducir el costo por impresión y los desperdicios. Por eso, las excelentes impresoras ECOSYS de Kyocera soportan las iniciativas de sostenibilidad de nuestros clientes y al mismo tiempo reducen los costos operativos.

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Configuración: Impresora monocromática
Páginas por minuto: Carta: 42 ppm, legal: 34 ppm
Pantalla: LCD de 2 líneas
Tiempo de calentamiento: 15 segundos o menos (encendido), 10 segundos o menos desde el modo descanso
Tiempo de salida de la primera impresión: 6.4 segundos o menos
Resolución: 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi, fine 1200dpi
Memoria: Estándar/máximo: 256 MB/256 MB
Dúplex: Estándar con dúplexor sin apilador que admite de media carta a legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"), 60-163 g/m²
Dimensiones/peso: 38 cm an. x 39 cm pr. x 27 cm al./14 kg
Ciclo de trabajo mensual máximo: 80,000 páginas por mes

CONSUMO DE ENERGÍA

Requisitos eléctricos: 120 V, 60 Hz, 8.1 A; 220-240 V, 50 Hz, 4.2 A
Consumo de electricidad típico (TEC): 120 V: 1.6 kWh/semana; 220-240 V: 1.5 kWh/semana
Máximo (con opciones): 120 V: 991 W; 220-240 V: 974 W
Impresión: 120 V: 654 W; 220-240 V: 620 W
Modo listo: 120 V: 8 W; 220-240 V: 8 W
Modo Descanso: 120 V: 0.9 W; 220-240 V: 0.8 W
Apagado de alimentación eléctrica: 120 V: 0.1 W; 220-240 V: 0.1 W

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo. Para leer las últimas novedades sobre conectividad, visite usa.kyoceradocumentsolutions.com. ECOSYS, Prescribe, Command Center RX y KYOCERA Mobile Print son marcas registradas del grupo KYOCERA. Apple, Mac y AirPrint son marcas registradas de Apple, Inc. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

KYOCERA Document Solutions America, Inc.
 Casa Matriz: 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, EE. UU.
 ©2017 KYOCERA Document Solutions America, Inc.
 IC n.º 855D400504

APROVECHE TODA LA CAPACIDAD DE SU IMPRESORA ECOSYS CON APLICACIONES DE NEGOCIOS PERSONALIZADAS



KYOCERA MOBILE PRINT: Imprima archivos, páginas web, e imágenes de forma simple y cómoda con su smartphone o tablet.



AIRPRINT DE APPLE: Impresión sin driver desde productos iOS y OS X para seleccionar dispositivos Kyocera.



COMMAND CENTER RX: Vea los niveles de tóner, la disponibilidad de papel y el estado del dispositivo a través del navegador de páginas web.



PRESCRIBE: Cree, almacene e imprima directamente formularios usados con frecuencia desde una impresora Kyocera.

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Controlador estándar: Cortex-A9/800 MHz
PDL/emulaciones: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL3, PDF, XPS, PDF Direct Printing, OpenXPS, TIFF, JPEG
Fuentes: 93 fuentes (PCL 6/KPDL3), 8 fuentes (Windows/Vista), 1 bitmap
Compatibilidad con SO Windows: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; Linux
Compatibilidad con SO Mac: Apple Macintosh OS X 10.5 o Versión posterior
Interfaz: 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 de alta velocidad, 1 host USB, LAN inalámbrico IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct
Impresión en red y protocolos admitidos: TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, FTP, LPR, Port9100, AppleBonjour, IPP, WSD Print/Scan, DHCP, DNS, LDAP, SNMP, HTTP, SMTP, PDF Direct Print
Impresión móvil: Apple AirPrint®, Google Cloud Print™, KYOCERA Mobile Print, Mopria®
Drivers: KX Driver, KX (XPS) Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, MAC Driver, Linux Driver
Utilitarios: KYOCERA Net Direct Print, utilitario de administración de archivos, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Print Center, KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, instalación rápida, registro de identificación, herramienta de configuración de Wi-Fi, herramienta de configuración
Administración de trabajos: Conteo de trabajos, códigos de 20 departamentos
Otras funciones de impresión: EcoPrint; impresión privada; prueba y retención; copia rápida¹ y almacenamiento de trabajos

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

Estándar con: Autenticación local, autenticación de red, IPsec, HTTPS, LDAP sobre SSL, SNMPv3, IPP sobre SSL, FTP sobre SSL

SUMINISTRO DE PAPEL

Fuentes de papel estándar: Bandeja de papel simple para 250 hojas, bandeja multipropósito para 100 Hojas
Fuentes de papel estándar/máximas: 2/4 incluida la bandeja multipropósito
Capacidad de papel estándar/máxima: 350 hojas/850 hojas
Tamaño de papel: Bandejas estándar/ opcionales/multipropósito: Media carta a legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14")
Densidad del papel: Bandejas estándar/ opcionales: 60 - 163 g/m²; MPT (bandeja multipropósito): 60 - 220 g/m²
Capacidad de bandeja de salida de papel estándar: 250 hojas
Tipos de papel: Bandejas estándar/opcionales: Papel común, bond, reciclado, vitela, membretes; MPT (bandeja multipropósito): Papel común, etiquetas, bond, reciclado, vitela, membretes, OHP, sobres

OPCIONES DE MANEJO DEL PAPEL

PF-1100: Bandeja de alimentación de papel (250 hojas x 2)
Peso/tamaño de papel: Media carta a legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14")/60 - 163 g/m²
Dimensiones/Peso: 38cm an. x 39cm pr. x 10cm al./3 kg

OPCIONES ADICIONALES

Administración de impresión: ThinPrint (UG-33)
Seguridad: Kit de autenticación de tarjetas(B)
Tarjeta SD: 16/32 GB

Nota: ¹ Requiere la opción de una tarjeta SD

